

LAMPE DEL

Série HD



PAR38, PAR30 DEL HD-PAR38, HD-PAR30LNX



PAR30LN/33W



PAR30LN/20W



PAR38/26, 38W



PAR38/27W

Caractéristiques et avantages

Flux lumineux incroyablement élevé, pour les applications de première qualité et à plafond élevé

Boîtier de couleur gris

Performance excellente dans l'éclairage de tâches

Durée de vie moyenne de 50 000 h/25 000 h, homologuée Energy Star*


Homologuée pour les luminaires fermés et les endroits mouillés*

IRC élevé (jusqu'à 90+)*

Garantie limitée de 3 ans

*Pour les modèles applicables, se reporter à la spécification sur le produit ci-dessous.

Dessin dimensionnel



	P	L
PAR38	4,8 po	5,04 po/ 5,12 po
PAR30LN	3,74 po	4,65 po/ 4,72 po

Information sur la commande Exemple: HD-PAR38/40W/30/WFL40

Nom de la gamme	Type de lampe	Puissance (W)	TCP	Angle de faisceau	Intensité variable
HD (série HD)	PAR38 PAR30LN (long cou)	26W, 27W, 38W 20W, 33W	30 (3 000K) 40 (4 000K)	SP15 (15°) FL25 (25°) WFL40 (40°) WFL60 (60°)	D (intensité variable) Vide (sans intensité variable)

Spécifications du produit

Code pour commander	Energy Star	Nom du modèle	Culot	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Angle de faisceau	Lumens initiaux (lm)	TCP (K)	IRC	I.L.C.F.	Application luminaire fermé	Endroit humide/mouillé	L.T.M. (po)	Qté par boîte
1784408	0	HD-PAR38/27W/40/WFL40/D	E26	27	120-277	25 000	40°	3 000	4 000	80	4 000	0	Oui mouillé	5,12	8
1784201	0	HD-PAR38/26W/30/SP15/D	E26	26	120	50 000	15°	2 400	3 000	90	20 000	0	Oui mouillé	5,04	8
1784202	0	HD-PAR38/26W/30/FL25/D	E26	26	120	50 000	25°	2 400	3 000	90	11 000	0	Oui mouillé	5,04	8
1784203	0	HD-PAR38/26W/30/WFL40/D	E26	26	120	50 000	40°	2 400	3 000	90	4 000	0	Oui mouillé	5,04	8
1784405	0	HD-PAR38/26W/40/SP15/D	E26	26	120	50 000	15°	2 400	4 000	90	20 000	0	Oui mouillé	5,04	8
1784406	0	HD-PAR38/26W/40/FL25/D	E26	26	120	50 000	25°	2 400	4 000	90	11 000	0	Oui mouillé	5,04	8
1785203	0	HD-PAR38/38W/30/FL25	E26	38	120	50 000	25°	4 000	3 000	80	17 500	N	Oui mouillé	5,04	8
1785200	0	HD-PAR38/38W/30/WFL40	E26	38	120	50 000	40°	4 000	3 000	80	8 000	N	Oui mouillé	5,04	8
1785400	0	HD-PAR38/38W/40/WFL40	E26	38	120	50 000	40°	4 000	4 000	80	8 000	N	Oui mouillé	5,04	8
1783406	0	HD-PAR30LN/20W/40/WFL40/D	E26	20	120-277	25 000	40°	2 300	4 000	80	4 586	0	Oui mouillé	4,72	12
1785201	0	HD-PAR30LN/33W/30/FL25/D	E26	33	120	50 000	25°	3 000	3 000	90	13 000	N	Oui	4,65	12
1785202	0	HD-PAR30LN/33W/30/WFL40/D	E26	33	120	50 000	40°	3 000	3 000	90	65 000	N	Oui	4,65	12
1785404	N	HD-PAR30LN/33W/40/WFL60/D	E26	33	120	50 000	60°	3 000	4 000	90	-	N	Oui	4,65	12