

# Ampoule filament DEL A15, A19, B10

AR-A15LNVF, A19LNVF, B10LNVF



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C



## Caractéristiques et avantages

Clignotement réduit à 10 %\*

- Comparaison avec une incandescente traditionnelle de 6,6 %
- Bien en dessous le 30 % de la norme T20 de Californie
- Qualité d'éclairage grandement améliorée
- Confort visuel optimisé


Avec gaine de verre incolore, ambre, blanc laiteux

Durée de vie de 15 000 h, IRC élevé (80+), intensité variable

Homologué pour les endroits humides

\*\*Sauf AR-A19LNVF (réduit à 30 %)

## Dessin dimensionnel



## Information sur la commande Exemple : AR-B10LNVF/5W/22/E12/D/A

Nom de la gamme	Type de lampe	Puissance (W)	TCP	Culot	Intensité variable	Gaine
AR (Artisan)	A15LNVF (A15, faible clignotement) A19LNVF (A19, faible clignotement) B10LNVF (B10, faible clignotement)	5W 8W	22 (2 200K) 27 (2 700K) 30 (3 000K) 40 (4 000K)	E12 Vide (E26)	D (gradation)	C (incolore) A (ambre) MW (blanc laiteux)

## Spécifications du produit

Code pour commander	Energy Star	Nom du modèle	Puissance (W)	Remplacement à filament	Remplacement incandescente	Tension (V)	Classement en heure	Angle de faisceau	Lumens initiaux (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	Intensité variable	L.T.M. (po)	Qté par boîte	
1771237	-	AR-A15LNVF/5W/30/D/C	5	-	60W	E26	120	15 000	330°	500	3 000	80	Oui	Oui	3,54	60
1772115	-	AR-A19LNVF/8W/27/D/C	8	-	60W	E26	120	15 000	330°	800	2 700	80	Oui	Oui	4,29	20
1772207	-	AR-A19LNVF/8W/30/D/C	8	-	60W	E26	120	15 000	330°	800	3 000	80	Oui	Oui	4,29	20
1772401	-	AR-A19LNVF/8W/40/D/C	8	-	60W	E26	120	15 000	330°	800	4 000	80	Oui	Oui	4,29	20
1772208	-	AR-A19LNVF/8W/30/D/MW	8	-	60W	E26	120	15 000	330°	800	3 000	80	Oui	Oui	4,29	20
1771149	-	AR-B10LNVF/5W/27/E12/D/C	5	-	60W	E12	120	15 000	330°	500	2 700	80	Oui	Oui	3,78	50
1771223	-	AR-B10LNVF/5W/30/E12/D/C	5	-	60W	E12	120	15 000	330°	500	3 000	80	Oui	Oui	3,78	50
1771406	-	AR-B10LNVF/5W/40/E12/D/C	5	-	60W	E12	120	15 000	330°	500	4 000	80	Oui	Oui	3,78	50
1771930	-	AR-B10LNVF/5W/27/E12/D/A	5	60W	-	E12	120	15 000	330°	450	2 200	80	Oui	Oui	3,78	50
1771150	-	AR-B10LNVF/5W/27/D/C	5	-	60W	E26	120	15 000	330°	500	2 700	80	Oui	Oui	3,78	50