

# Ampoules DEL à filament G30

AR2-G30/I90



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de -25 °C ~ +45 °C



## Caractéristiques et avantages

IRC élevé de  $\geq 90$

Avec couvercle en blanc laiteux


Clignotement non visible < 30 %

Durée de vie de 15 000 heures, intensité variable

Homologué pour les endroits humides

Ne convient pas aux luminaires totalement fermés

## Dessin dimensionnel



## Information pour commander Exemple : AR2-G30/I90/6W/30/D/MW

Nom de la gamme	Type de lampe	IRC	Puissance (W)	TCP	Intensité variable	Couvercle
AR2 (Artisan)	G30	I90 (IRC de $\geq 90$ )	6W	30 (3 000K)	D (intensité variable)	MW (blanc laiteux)

## Product Specification

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle de faisceau	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	Clignotement non visible	IRC	Endroit humide	Intensité variable	L.T.M. (pouce)	Qté par boîte
1771250	AR2-G30/I90/6W/30/D/MW	6	E26	120	15 000	330°	550	3 000	< 30%	$\geq 90$	Oui	Oui	5,28	10