

LUMINAIRE DEL

Série PRO



Réglette DEL PRO-EC2

Réglette DEL linéaire, 120-347V pilote à auto détection avec gradation 0-10V
Température Kelvin (TCP) et puissance (W) sélectionnables



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +50 °C



Caractéristiques et avantages

Homologué cETLus et DLC

Température Kelvin (TCP) et puissance (W) sélectionnables

Pilote à auto détection 120-347V, gradation 0-10V


L70 à 50 000 h, IRC de ≥ 80

Fini de métal blanc, lentille de polymère diffusante

Montage mural et en surface

Homologué pour les endroits humides

Dessin dimensionnel



Information sur la commande Exemple: PRO-EC2/4FM/MW/MK/120-347V/D

Nom de la gamme	Type de lampe	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable	Option
PRO	EC2 (DEL Eco-Commercial)	4FM (4 pi) 8FM (8 pi)	MW (puissance sélectionnable)	MK (TCP sélectionnable)	120-347V	D (gradation 0-10V)	A/LV6SA (Détecteur à basse tension) EM (Batterie d'urgence)

Spécifications du produit

Code pour commander	DLC	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure (L70)	Angle de faisceau	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	L.T.M. (po)	Qté par boîte
3680353	Oui	PRO-EC2/4FM/MW/MK/120-347V/D	40-35-30	120-347V	50 000	120°	5 420-4 970-4 260	35-40-50	>80	Oui	47,67	6
3682269	Oui	PRO-EC2/8FM/MW/MK/120-347V/D	80-70-60	120-347V	50 000	120°	10 400-9 150-7 800	35-40-50	>80	Oui	95,28	6
3660214	-	PRO-EC/MTG/H-C/KIT	Trousse de crochet et de chaîne de montage, inclut 2 crochets en « S », 2 longueurs de 1,05m de chaîne de liaison et 2 vis à bois d'assemblage									

