

| | |
|-------------------------------|--------|
| Projet : | |
| Information sur la commande : | |
| Soumis par : | Date : |



| Luminaire linéaire suspendu ZNTH60-PD (direct) ZNTH60-PDI (direct/indirect) | PD | Plage de puiss. (W) 24-79W | Plage de lumens 3 262-11 000lm | Efficacité 138lm/W | Performance de l'éclairage 816-1375lm/pi | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|---|--|---|---|---|-----|--------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|-----------------|-----------------|
| | PDI | Plage de puiss. (W) ↓25-79W ↑21-70W | Plage de lumens ↓3 380-10 869lm ↑2 839-9 631lm | Efficacité 136lm/W | Performance de l'éclairage ↓826-1359lm/pi ↑710-1204lm/pi | | | | | | | | | | | | |
| | 3 TCP sélectionnables 3000K 3500K 4000K | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finis Noir Blanc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>W</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4PI</td> <td>1200mm 47,24 po</td> <td>60mm 2,36 po</td> <td>85mm 3,35 po</td> </tr> <tr> <td>8PI</td> <td>2390mm 94,09 po</td> <td>60mm 2,36 po</td> <td>85mm 3,35 po</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | L | W | H | 4PI | 1200mm 47,24 po | 60mm 2,36 po | 85mm 3,35 po | 8PI | 2390mm 94,09 po | 60mm 2,36 po | 85mm 3,35 po |
| | L | W | H | | | | | | | | | | | | | | |
| 4PI | 1200mm 47,24 po | 60mm 2,36 po | 85mm 3,35 po | | | | | | | | | | | | | | |
| 8PI | 2390mm 94,09 po | 60mm 2,36 po | 85mm 3,35 po | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Exemple du guide de commande : ZNTH60-PD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/B/B6/S6/B

| Gamme/série | Montage | Fonction | Longueur | Diffuseur direct | Diffuseur indirect | Qté max. de lumens | TCP 30/35/40K | IRC | Tension | Pilote | Finis du boîtier |
|-------------|------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--|---------------|-----|--------------|-------------------------|-------------------------------------|
| ZNTH60 | P Suspendu | D Direct | 4 4 pi 8 8 pi | F Givré | - - | 05L 5 000 (4 pi) 10L 10 000 (8 pi) | MK3 | 80 | UN3 120-347V | D1 Gradation 0-10V à 1% | W Blanc B Noir C Personnalisé |
| | | DI Direct/indirect | 4 4 pi 8 8 pi | F Givré | F Givré | 10L 10 000 (4 pi) 20L 20 000 (8 pi) | | | | | |

| Couleur/longueur du cordon | Suspension Longueur | Couleur du plafonnier |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| W6 Blanc 6 pi | S6 6 pi | W Blanc |
| B6 Noir 6 pi | | B Noir |
| | | C Personnalisé |

Flux lumineux

| Code de catalogue | Tension | Dimension | | | TCP | Efficacité lm/W | IRC | Direct | | | Éclairage vers le haut | | |
|-------------------|----------|-----------|---------|---------|-------------|-----------------|-----|------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------|-----------------|
| | | L | W | H | | | | Puiss. (W) | Lumens émis | Lumens par pied | Puiss. (W) | Lumens émis | Lumens par pied |
| ZNTH60-PD/4 | 120-347V | 47,24 po | 2,36 po | 3,35 po | 30K-35K-40K | 130 | 80+ | 39 | 5300 | 1325 | - | - | - |
| | | | | | | | | 32 | 4349 | 1087 | - | - | - |
| | | | | | | | | 24 | 3262 | 816 | - | - | - |
| ZNTH60-PD/8 | 120-347V | 94,09 po | 2,36 po | 3,35 po | 30K-35K-40K | 130 | 80+ | 79 | 11000 | 1375 | - | - | - |
| | | | | | | | | 63 | 8772 | 1097 | - | - | - |
| | | | | | | | | 48 | 6684 | 836 | - | - | - |
| ZNTH60-PDI/4 | 120-347V | 47,24 po | 2,36 po | 3,35 po | 30K-35K-40K | 130 | 80+ | 39 | 5273 | 1318 | 32 | 4327 | 1082 |
| | | | | | | | | 32 | 4327 | 1082 | 26 | 3515 | 879 |
| | | | | | | | | 25 | 3380 | 845 | 21 | 2839 | 710 |
| ZNTH60-PDI/8 | 120-347V | 94,09 po | 2,36 po | 3,35 po | 30K-35K-40K | 130 | 80+ | 79 | 10869 | 1359 | 70 | 9631 | 1204 |
| | | | | | | | | 63 | 8668 | 1084 | 58 | 7980 | 998 |
| | | | | | | | | 48 | 6604 | 826 | 46 | 6329 | 791 |

| | |
|-------------------------------|--------|
| Projet : | |
| Information sur la commande : | |
| Soumis par : | Date : |



Spécifications

| | |
|-------------------|--|
| Boîtier : | le boîtier du Zenith60 est fait d'aluminium 6063T5 extrudé. |
| Emboutis : | en aluminium moulé sous pression rattachés au boîtier avec des pièces de fixation internes. |
| Optiques : | en polycarbonate givré s'enclenchant dans la lentille et émettant une distribution lambertienne. |
| Pilote : | pilotes DEL à puissance sélectionnable par l'entrepreneur et entrée universelle 120-347V (jusqu'à 3 flux lumineux différents – se reporter au tableau de flux lumineux). DHT de moins de 20 % et gradation 0-10V en baisse jusqu'à 1 %. Les pilotes des unités directes/indirectes peuvent être ajustés indépendamment de chacun pour une polyvalence maximale. |

Alimentation : l'unité offre un câble d'alimentation de classe 18/5STW600V (blanc ou noir) préinstallé avec connexion rapide interne. Pour un montage en enfilade, l'alimentation se retire facilement si elle n'est pas requise.

Suspension : câble d'aéronef galvanisé de 1,5 mm (1/16 po) avec pinces entièrement réglables pour niveler facilement sur le site. Tous les points de suspension se règlent sur le site sur toute la longueur de l'unité.
[Le kit d'assemblage est inclus avec le luminaire, à utiliser pour le montage en rangée.]

DEL : DEL de marque réputée avec une longue durée de vie offerte avec un IRC standard de +80. TCP sélectionnable sur le site pour profiter d'une polyvalence maximale (3 000K/3 500K/4 000K).

Fini : fini de peinture en poudre de polyester.

Information sur le modèle et la commande

| Code pour commander | DLC Premium | Numéro du modèle | Description | Qté par boîte |
|---------------------|-------------|--|--|---------------|
| 3695002 | Oui | ZNTH60-PD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/B/B6/S6/B | 4 pi, direct 40-33-25W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1%, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini noir | 4 |
| 3695001 | Oui | ZNTH60-PD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/W/W6/S6/W | 4 pi, direct 40-33-25W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1%, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini blanc | 4 |
| 3696002 | Oui | ZNTH60-PD/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/B/B6/S6/B | 8 pi, direct 80-66-50W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1%, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini noir | 2 |
| 3696001 | Oui | ZNTH60-PD/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/W/W6/S6/W | 8 pi, direct 80-66-50W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1%, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini blanc | 2 |
| 3695004 | Oui | ZNTH60-PDI/4/F/F/10L/MK3/80/UN3/D1/B/B6/S6/B | 4 pi, direct/indirect, 40-33-25W sélectionnables direct, 32-28-22K sélectionnables indirect, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1%, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini noir | 4 |
| 3695003 | Oui | ZNTH60-PDI/4/F/F/10L/MK3/80/UN3/D1/W/W6/S6/W | 4 pi, direct/indirect, 40-33-25W sélectionnables direct, 32-28-22K sélectionnables indirect, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1%, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini blanc | 4 |
| 3696004 | Oui | ZNTH60-PDI/8/F/F/20L/MK3/80/UN3/D1/B/B6/S6/B | 8 pi, direct/indirect, 80-66-50W sélectionnables direct, 66-56-44W sélectionnables indirect, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1%, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini noir | 2 |
| 3696003 | Oui | ZNTH60-PDI/8/F/F/20L/MK3/80/UN3/D1/W/W6/S6/W | 8 pi, direct/indirect, 80-66-50W sélectionnables direct, 66-56-44W sélectionnables indirect, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1%, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini blanc | 2 |
| 3690001 | - | ZNTH60-K1 | 10 pi suspension, trousse de câble d'alimentation blanc et 2 câbles d'aéronef. | - |
| 3690002 | - | ZNTH60-K2 | 10 pi suspension, trousse de câble d'alimentation noir et 2 câbles d'aéronef. | - |
| 3690004 | - | ZNTH60-K4 | Trousse de raccord, pour montage en enfilade. | - |

Montage

