

Projet :	
Information sur la commande :	
Soumis par :	Date :



Luminaire linéaire suspendu ZNTH60-PD (direct) ZNTH60-PDI (direct/indirect)	PD	Plage de puiss. (W) 24-79W	Plage de lumens 3 262-11 000lm	Efficacité 138lm/W	Performance de l'éclairage 816-1375lm/pi												
	PDI	Plage de puiss. (W) ↓25-79W ↑21-70W	Plage de lumens ↓3 380-10 869lm ↑2 839-9 631lm	Efficacité 136lm/W	Performance de l'éclairage ↓826-1359lm/pi ↑710-1204lm/pi												
	3 TCP sélectionnables 3000K 3500K 4000K																
	Finis Noir Blanc																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>W</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4PI</td> <td>1200mm 47,24 po</td> <td>60mm 2,36 po</td> <td>85mm 3,35 po</td> </tr> <tr> <td>8PI</td> <td>2390mm 94,09 po</td> <td>60mm 2,36 po</td> <td>85mm 3,35 po</td> </tr> </tbody> </table>			L	W	H	4PI	1200mm 47,24 po	60mm 2,36 po	85mm 3,35 po	8PI	2390mm 94,09 po	60mm 2,36 po	85mm 3,35 po		
	L	W	H														
4PI	1200mm 47,24 po	60mm 2,36 po	85mm 3,35 po														
8PI	2390mm 94,09 po	60mm 2,36 po	85mm 3,35 po														

Exemple du guide de commande : ZNTH60-PD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/B/B6/S6/B

Gamme/série	Montage	Fonction	Longueur	Diffuseur direct	Diffuseur indirect	Qté max. de lumens	TCP 30/35/40K	IRC	Tension	Pilote	Finis du boîtier
ZNTH60	P Suspendu	D Direct	4 4 pi 8 8 pi	F Givré	- -	05L 5 000 (4 pi) 10L 10 000 (8 pi)	MK3	80	UN3 120-347V	D1 Gradation 0-10V à 1%	W Blanc B Noir C Personnalisé
		DI Direct/indirect	4 4 pi 8 8 pi	F Givré	F Givré	10L 10 000 (4 pi) 20L 20 000 (8 pi)					

Couleur/longueur du cordon	Suspension Longueur	Couleur du plafonnier
W6 Blanc 6 pi	S6 6 pi	W Blanc
B6 Noir 6 pi		B Noir
		C Personnalisé

Flux lumineux

Code de catalogue	Tension	Dimension			TCP	Efficacité lm/W	IRC	Direct			Éclairage vers le haut		
		L	W	H				Puiss. (W)	Lumens émis	Lumens par pied	Puiss. (W)	Lumens émis	Lumens par pied
ZNTH60-PD/4	120-347V	47,24 po	2,36 po	3,35 po	30K-35K-40K	130	80+	39	5300	1325	-	-	-
								32	4349	1087	-	-	-
								24	3262	816	-	-	-
ZNTH60-PD/8	120-347V	94,09 po	2,36 po	3,35 po	30K-35K-40K	130	80+	79	11000	1375	-	-	-
								63	8772	1097	-	-	-
								48	6684	836	-	-	-
ZNTH60-PDI/4	120-347V	47,24 po	2,36 po	3,35 po	30K-35K-40K	130	80+	39	5273	1318	32	4327	1082
								32	4327	1082	26	3515	879
								25	3380	845	21	2839	710
ZNTH60-PDI/8	120-347V	94,09 po	2,36 po	3,35 po	30K-35K-40K	130	80+	79	10869	1359	70	9631	1204
								63	8668	1084	58	7980	998
								48	6604	826	46	6329	791

Projet :	
Information sur la commande :	
Soumis par :	Date :



Spécifications

Boîtier :	le boîtier du Zenith60 est fait d'aluminium 6063T5 extrudé.
Embouts :	en aluminium moulé sous pression rattachés au boîtier avec des pièces de fixation internes.
Optiques :	en polycarbonate givré s'enclenchant dans la lentille et émettant une distribution lambertienne.
Pilote :	pilotes DEL à puissance sélectionnable par l'entrepreneur et entrée universelle 120-347V (jusqu'à 3 flux lumineux différents – se reporter au tableau de flux lumineux). DHT de moins de 20 % et gradation 0-10V en baisse jusqu'à 1 %. Les pilotes des unités directes/indirectes peuvent être ajustés indépendamment de chacun pour une polyvalence maximale.

Alimentation :	l'unité offre un câble d'alimentation de classe 18/5STW600V (blanc ou noir) préinstallé avec connexion rapide interne. Pour un montage en enfilade, l'alimentation se retire facilement si elle n'est pas requise.
Suspension :	câble d'aéronef galvanisé de 1,5 mm (1/16 po) avec pinces entièrement réglables pour niveler facilement sur le site. Tous les points de suspension se règlent sur le site sur toute la longueur de l'unité. [Le kit d'assemblage est inclus avec le luminaire, à utiliser pour le montage en rangée.]
DEL :	DEL de marque réputée avec une longue durée de vie offerte avec un IRC standard de +80. TCP sélectionnable sur le site pour profiter d'une polyvalence maximale (3 000K/3 500K/4 000K).
Fini :	fini de peinture en poudre de polyester.

Information sur le modèle et la commande

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Qté par boîte
3695002	ZNTH60-PD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/B/B6/S6/B	4 pi, direct 40-33-25W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1 %, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini noir	4
3695001	ZNTH60-PD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/W/W6/S6/W	4 pi, direct 40-33-25W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1 %, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini blanc	4
3696002	ZNTH60-PD/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/B/B6/S6/B	8 pi, direct 80-66-50W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1 %, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini noir	2
3696001	ZNTH60-PD/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/W/W6/S6/W	8 pi, direct 80-66-50W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1 %, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini blanc	2
3695004	ZNTH60-PDI/4/F/F/10L/MK3/80/UN3/D1/B/B6/S6/B	4 pi, direct/indirect, 40-33-25W sélectionnables direct, 32-28-22K sélectionnables indirect, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1 %, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini noir	4
3695003	ZNTH60-PDI/4/F/F/10L/MK3/80/UN3/D1/W/W6/S6/W	4 pi, direct/indirect, 40-33-25W sélectionnables direct, 32-28-22K sélectionnables indirect, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1 %, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini blanc	4
3696004	ZNTH60-PDI/8/F/F/20L/MK3/80/UN3/D1/B/B6/S6/B	8 pi, direct/indirect, 80-66-50W sélectionnables direct, 66-56-44W sélectionnables indirect, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1 %, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini noir	2
3696003	ZNTH60-PDI/8/F/F/20L/MK3/80/UN3/D1/W/W6/S6/W	8 pi, direct/indirect, 80-66-50W sélectionnables direct, 66-56-44W sélectionnables indirect, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V jusqu'à 1 %, câbles d'alimentation et suspension de 6 pi inclus, fini blanc	2
3690001	ZNTH60-K1	10 pi suspension, trousse de câble d'alimentation blanc et 2 câbles d'aéronef.	-
3690002	ZNTH60-K2	10 pi suspension, trousse de câble d'alimentation noir et 2 câbles d'aéronef.	-
3690004	ZNTH60-K4	Trousse de raccord, pour montage en enfilade.	-

Montage

