


Luminaire linéaire suspendu à éclairage direct ZENITH 60 PRO

ZNTH60-PRO procure un élément d'éclairage direct dans un concept suspendu élégant et contemporain. Les options de puissances et TCP (température de couleur proximale) sélectionnables améliorent la polyvalence.



Spécifications

- Boîtier :** le boîtier du Zenith 60 est fait d'aluminium 6063T5 extrudé.
- Embouts :** en aluminium moulé sous pression rattachés au boîtier avec des pièces de fixation internes.
- Optique :** en polycarbonate givré s'enclenchant dans la lentille et émettant une distribution lambertienne.
- Pilote :** pilotes DEL pour flux lumineux directs, à puissance sélectionnable par l'entrepreneur et entrée universelle 120-347V (jusqu'à 3 flux lumineux différents – se reporter au tableau de flux lumineux). DHT de moins de 20% et gradation 0-10V en baisse jusqu'à 1%.
- Alimentation :** l'unité offre un câble d'alimentation de classe 18/5STW600V (blanc).
- Suspension :** câble d'aéronef galvanisé de 1,5 mm (1/16 po) avec pinces entièrement réglables pour niveler facilement sur le site. Tous les points de suspension se règlent sur le site sur toute la longueur de l'unité.
- DEL :** DEL de marque réputée avec une longue durée de vie offerte avec un IRC standard de +80. TCP sélectionnable sur le site pour profiter d'une polyvalence maximale (3 000K/3 500K/4 000K).
- Fini :** fini de peinture en poudre de polyester.



Dessin dimensionnel



	L	I	H
4 PI	47,24 po	2,36 po	3,35 po

Information sur la commande Exemple : ZNTH60-PRO/PD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/W/W6/S6/W

Gamme/série	Montage	Fonction	Longueur	Diffuseur direct	Qté max. de lumens	TCP 30K/35K/40K	IRC	Tension	Pilote	Fini du boîtier	Couleur/longueur du cordon	Longueur de la suspension	Couleur du plafonnier	Options*
ZNTH60-PRO	P	Suspension	D Direct 4 4 pi	F Givré	05L 5 000 (4 pi)	MK3	80	UN3 120-347V	D1 Grad. 0-10V à 1%	W Blanc	W6 Blanc 6 pi	S6 6 pi	W Blanc	K1 Trousse câble blanc

* K1 : 10 pi, suspension, trousse de câble d'alimentation blanc et 2 câbles d'aéronef.

Flux lumineux fonction : direct

Code pour commander	Numéro du modèle	Tension	Dimension			TCP	Efficacité lm/W	IRC	Direct		
			L	I	H				Watts	Lumens émis	Lumens par pied
3695005	ZNTH60-PRO/PD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/W/W6/S6/W	120-347V	47,24 po	2,36 po	3,35 po	30K/35K/40K	130	80+	40	5 200	1 300
									33	4 290	1 073
									25	3 250	813